

MG 5000 I-HE

+ GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE MONOFASE DA 5 KVA / MOTORE A BENZINA

Dotazione di Serie	+ Arresto automatico per basso livello olio
	+ 2 uscite monofase Schuko 230 V - 50 Hz protette da interruttore termico
	+ Uscita caricabatteria 12 V CC protetta da fusibile
Opzioni a Richiesta (da specificare al momento dell'ordine)	+ Non disponibili
Accessori a Richiesta	+ Non disponibili
Potenza Acustica	+ LWA 95 (70 dB a 7m)
Generatore CA - 50 Hz	+ Tipo sincro
	+ Potenza monofase 5 kVA - 230 V
	+ Carica batteria 120 W - 12 V - 10 A - CC
	+ Fattore di potenza 0.8
Motore Benzina 3000 giri/min	+ Tipo Honda GX 270 OHV - 1 cil. - 9 CV (6.6 kWm) - 270 cm ³
	+ Carburante benzina
	+ Raffreddamento aria
	+ Avviamento manuale autoavvolgente
	+ Capacità serbatoio 6 l
	+ Consumo carburante al 75% del carico 2.2 l/h
Caratteristiche	+ Classe d'isolamento H
	+ Grado di protezione IP 23
	+ Dimensioni (Lu x La x H) 720 x 480 x 515 mm
	+ Peso a vuoto 63 kg

+ MG 5000 I-HE

