## SPANDISABBIA SEMOVENTE



### Descrizione

 La conformazione a quattro ruote manovrabili dell'ECO 250 offre una migliore distribuzione del peso e più stabilità. Questo permette di manovrare prodotti più pesanti senza rinunciare alla manovrabilità o alla facilità di utilizzo. - Un telaio di base più grande migliora la stabilità e alloggia un sistema di trascinamento più ampio, quindi con una maggiore superficie di contatto. È stata aggiunta una staffa di supporto differenziale per gestire pesi maggiori. - Tutte le leve e le maniglie sono state riposizionate pensando alla facilità d'uso e al comfort. - Il nuovo design presenta quattro punti di ancoraggio. - Un sistema di tensionamento rapido della cinghia dell'agitatore consente di effettuare facilmente adeguamenti in movimento. - Il telaio più spazioso mette a disposizione della tramoggia un fondo mobile più ampio. Questa caratteristica, in sinergia con le pareti inclinate lisce, gli angoli e i bordi ampi e smussati, contribuisce a eliminare l'inarcamento del prodotto in uscita.

#### Utilizzo

Il sistema di trascinamento dell'ECO 250 trasporta il materiale verso un agitatore che smembra i grumi e sposta il materiale in modo uniforme attraverso la botola. A questo punto il materiale precipita su due piatti a rotazione contrapposta che spandono il prodotto sul manto erboso con uno schema di diffusione a 180 gradi. Il trasportatore, l'agitatore e i piatti rotanti lavorano in sinergia per gestire prodotti con un tasso di umidità fino al 65%. Conveniente, versatile, affidabile e facile da manutenzionare, lo spanditerriccio semovente ECO 250 è considerato il migliore della sua categoria sia per uso residenziale che commerciale. È leggero, maneggevole, resistente e facile da usare.

## Note

Quando si spande compost, sabbia, terriccio o una miscela personalizzata sul tappeto erboso, la manovrabilità superiore dell'ECO 250 consente ai professionisti di spandere materiale granulare con un arco di 180 gradi in avanti, rendendo il topdressing veloce, lineare e riposante.

DESCRIZIONE	DATI
Motore	5.5 HP Honda GX 160
Larghezza di applicazione	da 1,25 mt a 5,50 mt
Peso a vuoto	146 kg
Velocità	fino a 8 km/h
Lunghezza	199 cm
Larghezza	86,50 cm
Altezza	101,60 cm
Capacità	184 kg
Trasmissione	Doppi dischi a rotazione inversa
Spessore di applicazione	0,65 cm

# Accessori

FOTO DESCRIZIONE

Non sono previsti accessori per questo modello